



## 體驗，從您開始

Lifesize Icon 600 是一種視訊系統，設計的基本準則是：簡便。設定只需要幾分鐘，開始視訊通話只需要幾秒鐘。您會發現撥打和接聽視訊通話和使用智慧手機一樣簡便。我們認為，您會發現自己更喜愛視訊而不是語音。

視訊能夠透過定期面對面商務對話加速與客戶、合作夥伴、廠商和同事的聯絡關係。當您對其中一家廠商有疑問時，只需在目錄中查找並通話。視訊私密性好，功能強大。您會很快得到結果，您的廠商、合作夥伴和客戶會更高興。

## 眼見為實 —

### Lifesize Icon 使用方便

- 產品新穎！升級到多方通話真是再簡單不過。只需接收來電或按一下目錄中的連絡人新增與會者。
- 按下按鈕錄製會議並將串流現場發送給任何數量的檢視者。
- 彈出會議提示，就像日曆會議通知一樣，準時開始會議。
- 在統一目錄中開始特別會議。搜索名稱、按一下並通話。
- 多方通話內外的用戶體驗相同。用戶體驗統一，每次通話看上去和感覺起來都一樣。
- 螢幕功能表上的圖示將功能或操作清晰傳達，您可以按一下並快速完成。
- 主螢幕上總是顯示您的會議日程。
- 固定連絡人作為最愛，以便快速、方便地啟動視訊通話。
- 我們也為 IT 專業人員著想，使 Lifesize Icon 600 的安裝和設定與 PC 一樣簡便。
- Lifesize Icon 600 的設計能夠實現最大簡便性、靈活性和價值。

## 利有 Lifesize UVC 核心應用程式\*

Lifesize Icon 600 能夠讓您利用我們在 UVC Platform 上運行的 Lifesize UVC 核心應用程式的功能，以便為您的業務創建更多重大優勢。對於使用者來說，多方和移動通話以及串流和錄製對於透過視訊舉行會議具有強大誘惑。對於您的 IT 專業人員，透過自動部署、視訊網路管理和安全的 NAT/防火牆穿越的簡化設定將保證交易。

## 終極通訊體驗

Lifesize 堅信，視訊通話值得體驗。這就意味著需要清除技術障礙並使其達到使用者的會議目標。

Lifesize Icon 600 能夠達到這一目標。簡化遠端和使用者介面能夠使您快速融入會議。HD 圖像和清晰的聲音拉近了距離，使大家都置身於同一空間。會議效率更高，每個人都很滿意。我們稱之為終極通訊體驗。



可選 Lifesize Icon 600 雙螢幕設定。為了實現最佳音訊體驗，Lifesize 建議使用 Lifesize Phone。另外，兩台 Lifesize MicPod 可以連接 Lifesize Phone，以用於大型會議室。顯示的攝影機為 Lifesize Camera S。也可選擇 Lifesize Camera 10x。

### 概覽

<b>無縫增加通話</b>	接受請求加入您的通話或者只需按一下您的遙控器透過目錄新增其他人員
<b>流程化直觀 UI</b>	日曆整合、會議目錄、多方通話期間統一使用者介面、統一目錄、基於名稱撥號、搜尋以及最愛
<b>整合 Lifesize UVC 核心應用程式*</b>	打開移動視訊通話、多方通話、串流/錄製等易於提升強大的視訊功能
<b>遙控器</b>	採用平滑的新設計，任何用戶均能快速和方便導覽
<b>視訊品質</b>	最高 1080p60
<b>投影品質和共用</b>	最高 1080p；物理資料埠
<b>HD 顯示器</b>	連接最多兩台顯示器
<b>HD 攝影機</b>	提供平移、俯仰角度和放大攝影機選項，包括支援最高 1080p60 HD 和最高 10x 放大功能
<b>電話</b>	觸控式螢幕支援音訊和視訊
<b>Digital MicPod</b>	採用 360° 三重麥克風波束形成技術，音訊拾音性能卓越
<b>隨處安放</b>	牆壁可安裝選項 (VESA) 或顯示器

\*要求配備 Lifesize UVC Platform，作為虛擬機器軟體或硬體提供

**系統元件**

Lifesize Icon 600 視訊系統  
Lifesize Camera S 或 Lifesize Camera 10x  
Lifesize Digital MicPod 或第二代 Lifesize Phone  
遙控器  
電源/電纜線

**通訊**

SIP、H.323、128 Kbps—6.0 Mbps  
1x RJ-45 網路 LAN 10/100/1000  
1x Lifesize Link，用於 2x Lifesize Digital MicPod 和/或第二代 Lifesize Phone

**支援最多兩台顯示器**

任意 720p 或 1080p HD 顯示器，支援 HDMI 輸入

**HD 1080P60 PTZ 攝影機 (LIFESIZE CAMERA S)**

帶有 70 度視野的廣角變焦鏡頭  
最高 3x 光學放大  
自動對焦/自動增益控制  
10 個攝影機預設值 (近端或遠端)  
標準 3.0 M HDMI 纜線

**HD 1080P60 PTZ 攝影機 (LIFESIZE CAMERA 10X)**

帶有 70 度視野的廣角變焦鏡頭  
最高 10x 光學放大  
自動對焦/自動增益控制  
10 個攝影機預設值 (近端或遠端)  
標準 3.0 M HDMI 纜線

**視訊規格**

最高解析度 1920x1080，16:9 長寬比  
所有解析度漸進掃描，最高 60 幀/秒  
支援超過 200 的解析度  
樣本比特速率和解析度 (H.264 High Profile、AAC-LD)：  
- 600 Kbps (720p30)  
- 820 Kbps (720p60)  
- 1.2 Mbps (1080p30)  
- 1.7 Mbps (1080p60)

**視訊標準**

H.264 High Profile、H.264 Baseline Profile、H.263+、H.263

**視訊輸入 (兩路輸入)**

1x HD 視訊輸入 (最高 1080p60)，HDMI 啟用  
1x DVI-I 輸入 (最高 1080p60)，HDMI/VGA 啟用

**視訊輸出 (兩路輸出)**

1x HD 視訊輸出 (最高 1080p60)，HDMI 啟用—主顯示器  
1x DVI-I 輸出 (最高 1080p60)，HDMI/VGA 啟用—第二顯示器

**完全整合，HD 音訊會議電話**

支援 90 Hz 至最高 22 kHz 頻率  
音訊拾音範圍最高 4.57 米 (15 英尺)  
Lifesize Icon 600 直接透過 Lifesize Link Cable 支援  
觸控式螢幕使用者介面  
管理 HD 視訊、音訊和投影  
額外支援最多兩台 Lifesize Digital MicPod  
可選 9 米和 15 米電纜線

**全面整合，HD 音訊 DIGITAL MICPOD**

90 Hz 至最高 22 kHz  
音訊拾音範圍最高 4.57 米 (15 英尺)  
視訊編解碼直接透過 4 米 Lifesize Link 電纜線支援  
支援最多兩台 Lifesize Digital MicPod  
可選 9 米和 15 米電纜線

**音訊功能**

WebRTC NetEQ 數據包損失隱藏  
全雙工 (實現自然對話)  
回音消除 (實現無回音通話)  
自動增益控制  
自動降噪

**音訊標準**

Polycom®、MPEG-4-AAC-LC、MPEG-4 AAC-LD 授權 G.711、G.722、G.722.1 和 G.722.1C

**音訊輸入 (4 路輸入)**

1x 麥克風/音源輸入 (3.5 毫米)  
1x Lifesize Link (Lifesize Digital MicPod 或第二代 Lifesize Phone，可選 Lifesize Digital MicPod)  
1x HD 視訊輸入  
1x DVI-I 輸入

**音訊輸出 (4 路輸出)**

1x 音源輸出/耳機  
1x Lifesize Link (第二代 Lifesize Phone)  
1x HD 視訊輸出  
1x DVI-I 輸出

**其他支援的標準**

H.221、H.224、H.225、H.231、H.239/BFCP、H.241、H.242、H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

**使用者介面與功能**

簡化使用者介面  
支援遙控器  
無縫通話增加到多方通話  
圖形化使用者介面管理主控台  
多語言支援  
「請勿打擾」模式  
視訊靜音  
母子畫面

**UVC 核心應用程式\***

視訊和語音與會者的無縫通話增加  
日曆、會議目錄、最愛、統一可搜尋目錄  
單按鈕串流和錄製  
移動通話  
視訊網路管理  
安全防火牆穿越以及 NAT  
Microsoft® Lync® 整合

**安全性**

能夠禁用 HTTP、SSH 服務  
H.235 (AES) 加密支援 (嚴格遵守)  
TLS/SRTP 支援  
Kensington 安全鎖

**智慧型網路功能**

自我調整移動控制 (AMC)，包括所有網路條件下高視訊品質的前向糾錯 (FEC)  
NAT/防火牆穿越 (H.460/SIP)  
頻寬自動偵測

**目錄與通訊錄**

最多 100,000 目錄項目  
全面搜尋工具  
LDAP 支援/符合 H.350 規格標準  
支援日曆/會議目錄  
H.323 URI 撥號支援 (附件 0)

**系統管理**

網路介面  
自動設定  
SNMP  
備份與恢復功能  
2x USB 3.0  
- 串列支援  
- VISCA™ 支援

**電源**

交流電壓 100-240V、50-60 Hz、2.5A (透過外部電源)

**環境資料**

操作溫度：0°C (32°F) 至 40°C (104°F)  
操作濕度：15% 至 85%，無凝結  
儲存溫度：-20°C (-4°F) 至 60°C (140°F)  
儲存濕度：10% 至 90%，無凝結

**視訊裝置外形尺寸**

寬：365 毫米 (14.37 英寸)  
深：163 毫米 (6.42 英寸)  
高：43.8 毫米 (1.72 英寸)  
重量：1.53 千克 (3.37 磅)

**安裝選擇件**

安裝孔：2x M5 螺絲孔，307 毫米 (12 英寸) 分開  
安裝螺絲：2x M5 螺絲 (最大長度：9 毫米，最小長度：4 毫米)

管制機型編號：LFZ-023

\*要求採用 Lifesize UVC Platform



總部  
美國德克薩斯州奧斯汀  
+1 512 347 9300  
美國免費電話 +1 877 543 3749

歐洲、中東和非洲地區辦公室  
德國慕尼黑  
+49 89 20 70 76 0  
歐洲免費電話 +00 8000 999 09 799

亞太地區辦公室  
新加坡  
+65 6303 8370



www.lifesize.com  
電子郵件：info@lifesize.com

**lifesize**®

© 2014 Lifesize, Logitech 分支機構。保留所有權利。檔案中的資訊如有更改，恕不另行通知。Lifesize 是 Logitech 的註冊商標或商標。所有其他商標為其各自所有者的財產。

DS\_Icon2.0\_A4\_0614